





| <h2 style="text-align: center;">图纸会审记录</h2> <p style="text-align: center;">表 C2-2</p>  |   | 编号<br>00-00-C2-001  |  |   |
|--|---|---|--|---|
| 工程名称<br>北京城市副中心 1201 街区<br>FZX-1201-0061 地块 F3 其他类多功用地、0062 地块 R2 二类居住用地项目(1#住宅楼等 8 项) | 日期<br>2024 年 3 月 6 日  |   |  |   |
| 地点<br>会议室  | 专业名称<br>建筑  |   |  |   |
| 序号   | 图号  | 图纸问题  | 图纸问题交底   |   |
| 1  | A-A4-06、<br>A-A4-18、<br>A-A4-15、<br>A-A4-24   | 楼电梯大样中，防火墙材质是什么？  | 加气混凝土砌块  |   |
| 2  | A-A4-04、<br>A-A4-05   | 1#楼楼梯间防火门 FM1123，净宽度不能达到 1.1 米，是否按照图纸施工？门窗大样图 3-A0-01 要求疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.10m。     | 按图纸施工，安全出口的净宽度不应小于 0.90m   |   |
| 签字栏  | <br>建设单位 | <br>监理单位 | <br>设计单位 | <br>施工单位 |

本表由施工单位整理、汇总。